

TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	ADLER Abbeizer spray		95126				
Splošno	Univerzalni odstranjevalec barve v spreju v obliki gela, tudi za navpične površine. Primeren je za odstranjevanje starih okenskih premazov na vodni osnovi. Zaradi dolgega odprtega časa lahko odstrani tudi debele sloje laka v enem delovnem dnevu in je učinkovit tudi pri 2K sistemih (predhodno je potrebno narediti preizkus). Proizvod ne vsebuje kloriranih ogljikovodikov.						
Področje uporabe	 Za premaze na manjših objektih kot so lesena okna, hišna vrata, pohištvo, ograje, okvirji, pribor.						
OBDELAVA							
Napotki za obdelavo	 - Pred uporabo je potrebno proizvod dobro pretresti. - Ne obdelovati pri temperaturah pod +5°C, - Optimalna delovna temperatura je 15°C- 25°C in/ali relativni zračni vlažnosti 40-80%. - Priporočamo, da preverimo ustreznost materiala, da se naredi preizkus na poskusni površini. - Tesnila in drugi deli, ki so občutljivi na topila, je potrebno odstraniti. - Barvne kovine se lahko razbarvajo. - Čas delovanja je 10 min. - Čas delovanja je odvisen od vrste, debeline, delovne temperature in starosti premaza. Optimalni čas delovanja je najbolje določiti na preizkusni površini. - Pri močno vpojnih površinah je potrebno skrajšati čas delovanja. - Preprečiti direktno sončno svetlobo (prehitro sušenje) - Star nabrekli premaz odstranite z ADLERjevim strgalom za barve ADLER Lackziehklinge 9591001 . - Površine, katerim smo odstranili barvo, je potrebno dobro sprati z vodo, da preprečimo obarvanje nadaljnjih premazov.						
Način obdelave	 <table><tr><th>Način nanosa</th><th>Brizganje</th></tr><tr><td>Izdatnost (m²/l) na nanos</td><td>2-3</td></tr></table> Proizvod je pripravljen za takojšnjo uporabo. Proizvod je potrebno obilno nanesti. Oblika, lastnosti in relativna zračna vlažnost podlage vplivajo na porabo/izdatnost. Natančne vrednosti lahko določimo s predhodnim preizkusom na originalni podlagi.			Način nanosa	Brizganje	Izdatnost (m²/l) na nanos	2-3
Način nanosa	Brizganje						
Izdatnost (m²/l) na nanos	2-3						
PODLAGA							
Vsebnost	400 ml (zadostuje za 0,8m²)						
Barvni odtenek	Brezbarven 95126						
Dodatni proizvod	Strgalo ADLER Lackziehklinge 9591001						
Nadaljnji napotki							
Čas uporabe	2 leti v originalno zaprti embalaži. Hraniti pred vlažnostjo, direktno sončno svetlobo, visokimi temperaturami (čez 30°C) in pred zmrzaljo.						
Varnostni napotki	Prosim upoštevajte varnostni list! Preprečiti vdihavanje aerosola. To si lahko zagotovimo z uporabe zaščitne dihalne maske (Kombinacijski filter A2/P2 – EN 141/En 143)						

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvida. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja. 04-19 (nadomesti 11-17)