

## TEHNIČNI LIST

| Opis proizvoda                           | Aduro Crackle-Effect Base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 2429 |                     |                             |           |     |                      |     |            |                     |                        |    |                           |    |                 |                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---------------------|-----------------------------|-----------|-----|----------------------|-----|------------|---------------------|------------------------|----|---------------------------|----|-----------------|----------------------|
| Št. proizvoda                            | 2429 000210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |                     |                             |           |     |                      |     |            |                     |                        |    |                           |    |                 |                      |
| Splošno                                  | Transparentni enokomponentni lak na osnovi topil za nastanek videza usnjene površine. Ne vsebuje aromatskih topil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |                     |                             |           |     |                      |     |            |                     |                        |    |                           |    |                 |                      |
| Posebne lastnosti                        | • Ustreza francoski uredbi DEVL1104875A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |      |                     |                             |           |     |                      |     |            |                     |                        |    |                           |    |                 |                      |
| Področje uporabe                         | <div><div><div></div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• Za nastanek videza usnjene površine.</li><li>• Za lakiranje močno obremenjenih površin v notranjosti (kuhinje, spalnice, kopalnice, pisarne, mize, področje uporabe II-IV, ÖNORM A 1610-12)</li></ul></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |      |                     |                             |           |     |                      |     |            |                     |                        |    |                           |    |                 |                      |
| OBDELAVA                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |      |                     |                             |           |     |                      |     |            |                     |                        |    |                           |    |                 |                      |
| Napotki za obdelavo                      | <div><div><div></div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• Pred uporabo dobro premešati.</li><li>• Videz usnjene površine nastane med procesom sušenja, ki temeljni na različnih sušilnih napetosti Pigmpur-ja in Aduro Crackle Effect Base</li><li>• Finost efekta je pogojena z količino nanosa. Manjša količina nanosa daje bolj fin efekt, večja količina nanosa pa bolj grob efekt.</li><li>• Za enoten učinek je potreben enakomeren nanos.</li><li>• Aduro Crackle-Effect Base se uporablja za manjše površine, saj na večjih površinah težko dosežemo enakomeren videz usnjene površine.</li></ul></div><div>Upoštevajte delovne smernice za PUR lake (ARL 131).</div></div> |  |      |                     |                             |           |     |                      |     |            |                     |                        |    |                           |    |                 |                      |
| Način obdelave                           | <div><div><div></div><div>10% 80019</div></div><div><table><tr><th>Način nanosa</th><th>Brizgalna pištola z lončkom</th></tr><tr><td>Šoba (mm)</td><td>1,8</td></tr><tr><td>Tlak brizganja (bar)</td><td>2-3</td></tr><tr><td>Razredčilo</td><td>DD-Verdünnung 80019</td></tr><tr><td>Dodatek razredčila (%)</td><td>10</td></tr><tr><td>Viskoznost 4mm čaša, 20°C</td><td>40</td></tr><tr><td>Količina nanosa</td><td>80-120 g/m² na nanos</td></tr></table></div></div> <div>Proizvod je pripravljen za takojšnjo uporabo.<br/>Na izdatnost vpliva oblika, kvaliteta podlage in vlažnost lesa.<br/>Točne vrednosti lahko določimo le s predhodnim vzorčnim poskusom.</div>                    |  |      | Način nanosa        | Brizgalna pištola z lončkom | Šoba (mm) | 1,8 | Tlak brizganja (bar) | 2-3 | Razredčilo | DD-Verdünnung 80019 | Dodatek razredčila (%) | 10 | Viskoznost 4mm čaša, 20°C | 40 | Količina nanosa | 80-120 g/m² na nanos |
| Način nanosa                             | Brizgalna pištola z lončkom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |                     |                             |           |     |                      |     |            |                     |                        |    |                           |    |                 |                      |
| Šoba (mm)                                | 1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |      |                     |                             |           |     |                      |     |            |                     |                        |    |                           |    |                 |                      |
| Tlak brizganja (bar)                     | 2-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |      |                     |                             |           |     |                      |     |            |                     |                        |    |                           |    |                 |                      |
| Razredčilo                               | DD-Verdünnung 80019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |      |                     |                             |           |     |                      |     |            |                     |                        |    |                           |    |                 |                      |
| Dodatek razredčila (%)                   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |                     |                             |           |     |                      |     |            |                     |                        |    |                           |    |                 |                      |
| Viskoznost 4mm čaša, 20°C                | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |                     |                             |           |     |                      |     |            |                     |                        |    |                           |    |                 |                      |
| Količina nanosa                          | 80-120 g/m² na nanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |      |                     |                             |           |     |                      |     |            |                     |                        |    |                           |    |                 |                      |
| Čas sušenja<br>(pri 23°C in 50% rel.vl.) | <div><div><div><table><tr><td>Nadaljnje lakiranje</td><td>Po 1 uri</td></tr></table></div></div><div><div></div><div>Vmesni čas sušenja najmanj 1 uro do 3 ure, brez vmesnega brušenja.<br/>Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, prezračevanja in relativne vlažnosti.</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |      | Nadaljnje lakiranje | Po 1 uri                    |           |     |                      |     |            |                     |                        |    |                           |    |                 |                      |
| Nadaljnje lakiranje                      | Po 1 uri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |      |                     |                             |           |     |                      |     |            |                     |                        |    |                           |    |                 |                      |
| Čiščenje delovnih naprav                 | <div><div><div></div></div><div>ADLER DD-Verdünnung 80019 ali ADLER Waschverdünnung 80077</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |      |                     |                             |           |     |                      |     |            |                     |                        |    |                           |    |                 |                      |
| NANOS PLASTI                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |      |                     |                             |           |     |                      |     |            |                     |                        |    |                           |    |                 |                      |
| Temeljni premaz                          | <div><div><div>Upoštevajte tehnični list.</div><div>Čas sušenja nanešene plasti Pigmpur-ja vpliva na končni efekt. Aduro Crackle Effect Base je potrebno nanesti po 2h sušenja oz. najkasneje 5h sušenja, brez brušenja.</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |      |                     |                             |           |     |                      |     |            |                     |                        |    |                           |    |                 |                      |

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Videz usnjene površine</b>                                                                                       | Enakomeren nanos Aduro Crackle Effect Base.                                                                                                                         |
| <b>NEGA</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |
| Čistilno sredstvo ADLER Clean Möbelreiniger 96490;<br>Nega površin ADLER Clean Möbelpflege 7222 (gl.tehnični list). |                                                                                                                                                                     |
| <b>NADALJNI NAPOTKI</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                     |
| <b>Dodatni proizvodi</b>                                                                                            | DD-Verdünnung 80019<br>Waschverdünnung 80077<br>Pigmopur 2406<br>Pigmotop 25361 ff<br>Legnopur 26211 ff<br>Clean-Möbelreiniger 96490<br>Clean Möbelpflege plus 7222 |
| <b>Čas uporabe</b><br>             | 1 leto, originalno zaprto – ne izpostavljati direktni sončni svetlobi in vlažnosti; ne hraniti pri temperaturi nad 30°C.                                            |
| <b>Vsebnost</b>                                                                                                     | 1kg, 4kg                                                                                                                                                            |
| <b>Tehnične lastnosti</b>                                                                                           | Viskoznost ob dobavi : ca. 40 - 50 s po DIN 53211 (4mm čaša, 20°C)                                                                                                  |
| <b>Varnostni napotki</b><br>     | Prosim upoštevajte varnostni list. Potrebno se je izogniti vdihavanju hlapov laka (uporaba zaščitne maske s filtrom A2/P2-EN 141/EN 143).                           |

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/ uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.