

Ime proizvoda	ADLER Alkydharzturbo	805400210
Opis	Trdilec na osnovi topil za prosojne in pokrivne sisteme iz umetnih smol in olj. Izboljša mehanske in kemijske lastnosti in čas sušenja pri neugodnih klimatskih pogojih (temperatura, relativna vlažnost). Tudi pri lesovih z visoko vsebnostjo lesnih sestavin.	
Področje uporabe	• Trdilec za lake na osnovi topil (npr. ADLER Express Maschinenlack, ADLER Samtalkyd, ADLER Brilliantalkyd, ADLER Ferro GSX). • Trdilec za Adler Legno-Öl. • Trdilec za ADLER Pullex-Produkte na osnovi topil (npr. Pullex Color, Pullex Renovier-Grund, Pullex Plus-Lasur, Pullex Top-Lasur, Pullex High Tech, itd.). • Prosim upoštevajte tehnični list proizvoda.	
OBDELAVA		
	ADLER Alkydharzturbo 805400210 takoj po dodatku k laku skrbno in brez grudic vmešamo. Upoštevamo razmerje, ki je navedeno spodaj.	
Odprti čas	8 h Mešanico porabimo v enem delovnem dnevu. Višje temperature skrajšajo odprti čas.	
Mešalno razmerje	100 ut. delov ADLER PULLEX ali ADLER Legno-Öl 5-10 ut. delov ADLER Alkydharzturbo 805400210 100 ut.delov kakšnega drugega proizvoda 5-10 delov ADLER Alkydharzturbo 805400210	
Vsebnost	250 ml, 500 ml, 1 l	
Rok uporabe	Najmanj 6 mesecev v originalno zaprti posodi. Hraniti zaščiteno pred vlago, direktno sončno svetlobo, zmrzaljo in visokimi temperaturami (preko 30°C). Vsebnik takoj dobro zapreti, da preprečimo vdor vlage.	
Varnostni napotki	Prosim upoštevajte varnostni list.	

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.