





TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Aqua-Hardener 8450
Opis	Trdilec za ADLERjeve pohištvene lake na vodni osnovi.
Št. proizvoda	8450000210
Splošno	Poliizocianatni trdilec za pohištvene lake na vodni osnovi.
Področje uporabe	Trdilec za ADLERjeve pohištvene lake na vodni osnovi za pohištvene površine v notranjosti ter 2K lake na vodni za osnovi za okna in vrata.
	
OBDELAVA	
Napotki za obdelavo	Aqua Hardener 8450 (8450) takoj po dodatku k laku skrbno mešamo. Po dodatku trdilca priporočamo, da počakamo 10 min, preden pričnemo z obdelavo. Za nadaljno obdelavo upoštevamo ustrezni tehnični list in navedeno mešalno razmerje.
Čiščenje delovnih naprav	Takoj po uporabi očistiti z vodo. Za odstranitev zasušениh ostankov priporočamo AquaCleaner (8029) (1:1 razredčen z vodo). Za 2K naprave: Clean-Smart 2K (8075000210) Upoštevajte varnostni list.
 8029	
Vsebnost	200 g, 280 g, 770 g, 1,1 kg, 9 kg, 25 kg
NADALJNI NAPOTKI	
Čas uporabe/skladiščenje	Najmanj 6 mesecev, originalno zaprto. Ne izpostavljati direktni sončni svetlobi in vlažnosti; ne hraniti pri temperaturi nad 30°C. Vsebnik takoj zapreti po uporabi, da preprečimo vdor vlage.
	
Varnostni napotki	Upoštevajte varnostni list.
	

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

2-1 ZKL 8450 | 07/24 | nadomesti 2-0