

TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Aquafix Ferro	8130
Št. proizvoda	8130000300	
Opis	Z izdelkom Aquafix Ferro dosežemo videz zarjavelega železa na lesenih površinah. Uporablja se v kombinaciji z Bluefin Pure-Metal (3133).	
Področje uporabe	Dodatek za videz kovinskega izgleda pohištvenih površin. Uporablja se v kombinaciji z Bluefin Pure-Metal (3133).	
		
OBDELAVA		
Napotki za obdelavo	- Aquafix Ferro 8135 skrbno in brez grudic vmešamo v mešanico laka in trdilca. Najboljše mešanje dosežemo s strojnim mešalnikom. - Vsaka sprememba v načinu obdelave, okoljskih dejavnikov, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na rezultat. - Upoštevati tehnični list proizvoda.	
Mešalno razmerje	250 utežnih delov na 105 utežnih delov laka oz. mešanice laka in trdilca.	
 250T auf 105T		
Čiščenje delovnih aparatov	Tako po uporabi očistiti z vodo. Za odstranitev zasušenih ostankov laka priporočamo Aqua-Cleaner (8029) (1:1 razredčen z vodo).	
 8029		
Vsebnost	1 kg	
Barvni odtenki/stopnje sijaja	Pri komisiji uporabiti vedno izdelek iste šarže.	
Rok uporabe	Najmanj 1 leto v originalno zaprti posodi. - Vedno takoj zapreti posodo, da preprečimo vdor vlage. - Hraniti zaščiteno pred vlago, direktno sončno svetlobo, zmrzaljo in visokimi temperaturami (preko 30°C). - Hranite ločeno od oksidacijskih materialov in materialov, bogatih s kisikom. - Ne hraniti skupaj s samovnetljivimi snovmi. - Hraniti ločeno od oksidacijskih sredstev , močno alkalnih ali močno kislih materialov.	
		
Varnostni napotki	Prosim upoštevajte varnostni list (transport, skladiščenje, odstranjevanje). - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Ne kadite. - Možnost nastanka eksplozivnih mešanic zraka in prahu. - Vsebnike in opremo je potrebno ozemljiti. - Uporabite primerno električno opremo, ki preprečuje eksplozijo. - V primeru požara: Uporabite poseben prašek za kovinske požare ali ogljikov dioksid (CO2). Ne uporabljajte vode. - Pri delu priporočamo uporabo zaščitnih rokavic in očal. - Izdelek je primeren le za industrijsko in komercialno predelavo.	
		

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

1-0 ZKL 8130 | 04/25 | nadomesti 0-1