

TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	ADLER Aquafix Metallic	8113
Št. proizvoda	8113000210	
Opis	Dodatek k brezbarvnemu končnemu laku ADLER Aquawood Protect 5128 za odličen kovinski barvni odtenek, za okna in vrata.	
Področje uporabe	 Masivni in deloma masivni leseni deli v zunanosti in notranjosti, kot so npr. lesena okna, lesena vrata, okenske police, zimski vrt, področje uporabe 2 in 3, brez kontakta z zemljo. Za kovinski efekt hišnih vrat in oken. Uporabiti po sušenju preko noči na površinah, ki so bile obdelane npr. z Aquawood Protor-Finish D 5808 oz. Aquawood Covatop XT 20 5020 ali Aquawood Covapro 20 5023 v zelenem barvnem odtenku. Dodatek se uporablja v kombinaciji z brezbarvnim končnim lakom Aquawood Protect 5128. Upoštevajte tehnični list.	
OBDELAVA		
Napotki za obdelavo	Pred uporabo dobro premešati. Mešanico z lakom je potrebno uporabiti v skladu z navodili v tehničnem listu. Najboljši kovinski efekt nastane pri debelini mokrega nanosa 125 µm. Pred nanosom mešanice je zelo pomembno upoštevati čas sušenja končnega laka Aquawood Protor-Finish D 5808 oz. Aquawood Covatop XT 20 5020 ali Aquawood Covapro 20 5023 preko noči (cca. 15h) Upoštevajte tehnični list.	
Mešalno razmerje	 ADLER Aquafix Metallic 8113 skrbno in brez grudic vmešamo v nestrjen in nerazredčen lak Aquawood Protect 5128, šele nato dodamo trdilec. Dodamo 7 utež.% trdilec ADLER Aqua-PUR-Härter 82220. Upoštevajte tehnični list za Aquawood Protect 5128.	
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	Čas sušenja se z dodatkom ADLER Aquafix Metallic 8113 ne spremeni.	
Čiščenje delovnih aparatov	 Takoj po uporabi očistiti z vodo. Za odstranitev zasušenih ostankov laka priporočamo ADLER Aqua-Cleaner 80080 (1:1 razredčen z vodo).	
Vsebnost	400 g	
Rok uporabe	Najmanj 1 leto v originalno zaprti posodi. Hraniti zaščiteno pred vlago, direktno sončno svetlobo, zmrzaljo in visokimi	

	temperaturami (preko 30°C).
Varnostni napotki 	Prosim upoštevajte varnostni list (transport, skladiščenje, odstranjevanje).

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.
11-21 (nadomesti 07-21)