

TEHNIČNI LIST		Aquafix UV 100	8148
Št. proizvoda	8148000210		
Opis	Aquafix UV je vodna raztopina UV absorber-ja za dodatek brezbarvnim Bluefin pohištenim lakom. Izdelek vsebuje edinstveno kombinacijo učinkovin za absorpcijo UV sevanja. Poudari barvni odtenek temnih lesov in podaljša naravni proces staranja lesa.		
Področje uporabe	Kot dodatek transparentnim Bluefin pohištenim lakom za boljšo obstojnost na svetlobo, za različne vrste lesa. Za poživitev površine, predvsem pri temnih vrstah lesa.		
OBDELAVA			
Navodilo za uporabo	• Pred uporabo dobro pretresti. • Aquafix UV 100 skrbno vmešati v nestrjen in nerazredčen lak; nato po potrebi dodati trdilec in razredčilo. • Mešanico laka z Aquafix UV 100 uporabljati v skladu z navodili iz tehničnega lista laka. • Mešanica je uporabna 12 tednov. • Upoštevati delovne smernice.		
Dodatek	Svetli les (javor, hrast): • 1.5 ut.% glede na količino laka Temni les (oreh): • 3 ut.% glede na količino laka		
Čas sušenja (23°C in 50% rel.vl.)	Dodatek Aquafix UV 100 ne vpliva na čas sušenja.		
Čiščenje delovnih naprav	Takoj po uporabi očistiti z vodo. Za odstranitev zasušenih ostankov laka priporočamo Aqua-Cleaner 80080 (razredčen z vodo v razmerju 1:1).		
Vsebnost	500 g		
Skladiščenje	Najmanj 9 mesecev v originalno zaprti posodi. Zaščiti pred direktno sončno svetlobo, zmrzaljo in visokimi temperaturami (nad 30°C).		
Varnostni napotki	Prosim upoštevajte varnostni list!		
			

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

04-22 (nadomesti 02-22)