

TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	FSG – industrijsko čistilo Tip 925 PLUS
Področje uporabe	FSG - industrijsko čistilo Tip 925 PLUS za ročno in strojno čiščenje, odstranjuje nečistoče s površin umetnih mas (ABS, melamin, PE, PP, PVC).
Lastnosti	• Ne pušča sledov po čiščenju. • Hitro sušenje.
Način uporabe	STROJ ZA LEPLJENJE ROBOV: FSG - industrijsko čistilo Tip 925 PLUS je primeren za obdelavo na strojih z avtomatskim doziranjem čistila na površino obdelovanca: • Vsebnik razpršilnika napolniti s čistilom in nastaviti optimalno jakost pršenja. • Na prvem vzorcu iz varnostnih razlogov preverite ustreznost nastavitve črpalke/razpršilnika: - Ali se ostanki lepil ne prijemajo? - Ali se nanaša več čistila kot je potrebno? Če je potrebno, prilagodite nastavitve. ROČNO ČIŠČENJE: FSG - industrijsko čistilo Tip 925 PLUS obilno nanese na mehko, bombažno krpo (brez tiska) in z njo očistimo izbrano površino. Krpe iz sintetičnih vlaken niso primerne in se ne smejo uporabiti! Pred uporabo preizkusiti na vzorcu!
Osnovni podatki:	• Agregatno stanje: tekočina • Barva: rdečkasta • Vonj: po alkoholu/parafinu • Rok uporabe: 2-3 leta
Varnostni ukrepi	• Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. • Hraniti ločeno od vročine/iskre/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. • Uporabljati orodje, ki se ne iskri. • Nositi zaščitne rokavice/obleko/zaščitna očala. • Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. • Vsebuje 1-fenilazo-2 naftol. Lahko povzroči alergijske reakcije. • Lahko povzroči zaspanost ali omotico. • Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno nevarno. • PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. • PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. • Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo, če se ne počutite dobro. • Preprečiti sproščanje v okolje. • Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. • Preprečiti sproščanje v okolje. <i>Več informacij v varnostnem listu in etiketi.</i>
Odstranjevanje	• Ne spuščati v kanalizacijo. • Klasifikacijski seznam odpadkov: *14 06 03 druga topila in mešanice topil
Vsebnost	1L, 5L, 30L, 200L

Varnostni napotki	Prosim upoštevajte varnostni list.
--------------------------	------------------------------------

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku; vendar se naj glede na področje in način uporabe individualno uskladijo. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec, za potrditev o ustreznosti proizvoda. Sicer veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja..