

TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	FSG – hladilno sredstvo Tip KM 1
Področje uporabe	FSG – hladilno sredstvo, tip KM1 se uporablja pri strojni obdelavi robov. Pospeši ohlajanje in utrjevanje lepila ter prepreči, da ostanki lepila ne zastajajo na površini robov in stroja.
Način uporabe	- Vsebnik razpršilnika napolniti s hladilnim sredstvom Tip KM1 in nastaviti optimalno jakost pršenja. - Na prvem vzorcu iz varnostnih razlogov preverite ustreznost nastavitve črpalke/razpršilnika. Če je potrebno, prilagodite nastavitve. <i>Pred uporabo preizkusiti na vzorcu!</i>
Osnovni podatki:	Agregatno stanje: tekočina Barva: brezbarvna Rok uporabe: najmanj 2 leti, če je skladiščen v originalnem pakiranju pri sobni temperaturi.
Varnostni ukrepi	- Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. - Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker. - Preprečiti statično naelektrenje. - Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. - Uporabiti v dobro zračenem prostoru. <i>Več informacij v varnostnem listu in etiketi.</i>
Odstranjevanje	Ne spuščati v kanalizacijo.
Vsebnost	500ml, 1l, 5l, 30L, 200L
Varnostni napotki	Prosim upoštevajte varnostni list.

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku; vendar se naj glede na področje in način uporabe individualno uskladijo. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec, za potrditev o ustreznosti proizvoda. Sicer veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja..