


TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	KREIDEFARBE		4163						
Opis	Elegantna, dekorativna matirana kredna barva na vodni osnovi za notranjost z visoko vsebnostjo naravnih surovin (70%). Univerzalna uporaba na različnih podlagah. Je okolju prijazen izdelek z rahlim vonjem, popolno prekriva in se ne zlepi. Enostavna uporaba. Ne vsebuje aromato, formaldehida in ne porumeni. Odličen za nostalgičen, vintage in retro izgled. Ne vsebuje kemijske zaščite za les.								
Posebne lastnosti/standardi	 ADLER Green-Label Produkt - se izkazuje v 3 kategorijah: okolje, zdravje & varnost kot tudi življenjska doba. ÖNORM EN 71-3 Varnost igrač; migracija določenih elementov (težki elementi). DIN 53160-1 in DIN 53160-2 obstojnosti na znoj in slino. - Lak je primeren za lakiranje igrač. - Ustreza francoski uredbi DEVL1104875A.								
Področje uporabe	 - Racionalni premaz za les, kovino, trdi PVC in nosilne stare premaze v notranjosti. - Za lakiranje normalno obremenjenih površin v notranjosti. - Notranja vrata. - Leseni stenski in stropni elementi v notranjosti. - Ni primeren kot premaz za tla.								
OBDELAVA									
Napotki za obdelavo	 - Pred uporabo dobro premešati. - Temperatura proizvoda, obdelovanca in prostora mora biti vsaj +10°C. - Optimalni delovni pogoji: 15-25°C pri relativni zračni vlažnosti 40-80%. - Uporabiti tesnila in pokrivni lepilni trak, ki je primeren/kompatibilni z laki na vodni osnovi. - Uporabiti čopiče in valjčke, ki so primerni za lake na vodni osnovi. - Previdno pokriti/zakriti predmete, ki jih ne želimo pobarvati. - Priporočamo, da se naredi vzorec na originalni podlagi! - Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih dejavnikov, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na rezultat. Odstopanja povzročijo motnje pri nastajanju filma in oprijema ter tako poslabšajo vremensko obstojnost in obstojnost barve.								
Način nanosa:	<table><tr><td>Način nanosa</td><td>Mazanje</td><td>Valjčkanje</td></tr><tr><td>Šoba (mm)</td><td colspan="2">Cca 8-10</td></tr></table> Proizvod je pripravljen za takojšnjo uporabo. Na izdatnost vpliva oblika, kvaliteta podlage in vlažnost lesa. Nizke temperature/visoka zračna vlažnost lahko podaljšajo čas sušenja.			Način nanosa	Mazanje	Valjčkanje	Šoba (mm)	Cca 8-10	
Način nanosa	Mazanje	Valjčkanje							
Šoba (mm)	Cca 8-10								
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	<table><tr><td>Nadaljnje lakiranje</td><td>Po cca 6h</td></tr></table> Nizke temperature in/ali višja zračna vlažnost lahko podaljšajo čas sušenja. Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, izmenjave zraka in relativne zračne vlažnosti.			Nadaljnje lakiranje	Po cca 6h				
Nadaljnje lakiranje	Po cca 6h								
Čiščenje delovnih naprav	Takoj po uporabi sprati z vodo. Zasušene ostanke očistiti z Abbeizer-Express 8313.								

PODLAGA	
Vrsta podlage	Les, leseni deli, kovina, trdi PVC v notranjosti.
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna (maščobe, voski, silikon, smola) in ne prašna. Mora biti primerna za nanos premaza – potrebno narediti preizkus primernosti podlage.
Vlažnost lesa	Les listavcev: 12% ± 2% Les iglavcev: 15% ± 2%
Priprava podlage	Les in leseni gradbeni elementi: Lesne sestavine (smola) je potrebno odstraniti. Ostre robove je potrebno zgladiti. Brušenje Gr 120-150 Cink, aluminij in ostale neželezne kovine Zbrusimo z Enfetter 8009 mat. Trd PVC in umetni materiali, ki se lahko premažejo Z ADLER Enfetter 8009 mat zbrusimo Stari premazi Zbrusimo z granulacijo 120 in očistimo. Prosim upoštevajte tehnični list izbranega proizvoda.
NANOS PLASTI	
Temeljni premaz	1x Kreidefarbe 4163 Star premaz: Za nepoškodovan star premaz ni potreben temeljni premaz. Potrebno je preveriti kompatibilnost izdelka. Poškodovane predele je potrebno predhodno obdelati. Postopek nadaljujemo kot pri novem namazu.
Vmesno brušenje	Granulacija 240-320. Odstraniti brusni prah.
	
Vmesni oz. končni premaz	1 x Kreidefarbe (4163)
Za bolj obremenjene površine ali večji sijaj	Dodatni nanos: 1x Möbel- und Parkett Holzlack 4208 Upoštevajte tehnični list!
ČIŠČENJE & NEGA	
Čiščenje	Čiščenje z Clean-Möbelreiniger (7202) in nega z Clean-Möbelpflege Plus (7222). Upoštevajte tehnični list. Premaz, ki se dobro drži, zbrusimo z Gr 120 in očistimo. Premaz, ki odstopa, odstranimo. Postopek nadaljujemo kot pri novem namazu. Upoštevajte tehnični list!
Vsebnost	375 ml, 750 ml
Barvni odtenki	Izbrani barvni odtenek je na voljo po Adlerjevi barvni karti Color4You: Osnovni odtenki: Kreidefarbe W10 Weiß, tönbar (4163000010) Kreidefarbe Basis W30 (4163000030) • Da bi zagotovili enakost barvnega odtenka na površini, uporabite material z enako številko šarže. • Priporočamo, da se naredi vzorec na originalni podlagi! • Tonirane produkte uporabiti v roku 3 mesecev. • Upoštevajte delovne smernice ARL 800 – za delo z ADLER Mix, Pur Mix und Color4You dozirne aparate.

Dodatni proizvodi	Abbeizer Express (8313) Clean-Möbelpflege Plus (7222) Clean-Möbelreiniger (7202) Entfetter (8009) Möbel- und Parkett Holzlack (4208)
NADALJNI NAPOTKI	
Čas uporabe 	Najmanj 3 leta , originalno zaprto. Zaščititi pred vlago, direktno sončno svetlobo, zmrzaljo in visokimi temperaturami (nad 30°C). Odprte vsebnike dobro zapreti in čim prej porabiti.
Tehnični podatki	Vsebnost HOS: EU mejna vrednost (Kat. A/e): 130g/l Kreidefarbe vsebuje maksimalno 50 g/l HOS.
GISCODE	BSW10
Deklaracija sestavin VdL-RL 01	Akrilat-kopolimer-disperzija, anorganski beli in pisani pigmenti/organski pigmenti (glede na barvni odtenek), mineralna polnila, voda, glikol und glikoleter, reološki, medfazni dodatki, vlažila, nevtralizacijsko sredstvo, protipenilec, konzervansi. Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, reakcijska zmes iz 5-klor-2metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Lahko povzroči alergijsko reakcijo. Informacije za alergike: tel. št. +43 5242 6922-713.
Varnostni napotki 	Prosim upoštevajte varnostni list. Potrebno se je izogniti vdihavanju hlapov laka (uporaba zaščitne maske s filtrom P2/P3). Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč (po možnosti pokazati etiketo). Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Hranite zunaj dosega otrok. Med obdelavo in sušenjem poskrbeti za dobro prezračevanje. Izogibati se uživanju hrane, pijače ter kajenju med obdelavo. Ne zlivati v kanalizacijo, vodo ali v zemljo. Prazno posodo reciklirati, tekoče in zasušene ostanke barv na vodni osnovi primerno odstraniti (gospodinjjski odpadki).

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

0-1 ZKL 4163 | 02/24