

## TEHNIČNI LIST

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ime proizvoda       | Legno Smart-Öl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7045 |
| Opis                | Legno Smart-Öl je olje, ki se uporablja za les iglavcev in listavcev. Vsebuje naravna olja in ima visoko vsebnost trdnih delcev (>97 %). Zadostuje enkratni nanos. Dobro prodira v les, izkazuje odlično mehansko in kemično odpornost, zelo dobro zapolnjuje. Je zelo dobro odporen na vodo ter prijeten na otip. Možna je tudi enokomponentna obdelava. Antistatičen.<br>Strjevanje poteka z absorpcijo kisika iz zraka (oksidativno sušenje).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Posebne lastnosti   | <div></div> <b>ADLER green Produkt</b><br>preverjen v treh kategorijah: okolje, zdravje in varnost kot tudi življenjska doba. Upoštevati tudi podatkovni list o trajnosti.<br><br><b>ÖNORM A 1605-12</b> (pohištvene površine)<br>Obstočnost na kemijske vplive 1-B1<br><br><b>DIN 53160-1 in DIN 53160-2</b> obstojnost na znoj in slino<br><br><b>ÖNORM EN 71-3</b> , eksterni certifikat<br>Varnost igrač; migracija določenih elementov (težki elementi)<br><br><b>ASR1.5/1,2 in DIN EN 16165</b><br>Potrjeno z zunanjim certifikatom.<br>Protizdrsnost talnih oblog<br>Ocena protizdrsnosti: R11<br><br>Ustreza francoski uredbi <b>DEVL1104875A</b> , A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Področje uporabe    | <div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Normalno in močno obremenjene pohištvene površine v interierju (spalnice, dnevne sobe) in lesena tla.</li><li>Primerno tudi za obdelavo notranjih vrat in stopnic.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| OBDELAVA            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Napotki za obdelavo | <div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Pred uporabo dobro pretresti.</li><li>Temperatura proizvoda, obdelovanca in sobna temperatura mora biti najmanj +10°C.</li><li>Optimalni delovni pogoji so pri temperaturi 20 - 25 °C in rel. vlažnosti 40 - 60 %.</li><li>Legno Smart-Öl (7045) se lahko pri manj obremenjenih površinah uporablja tudi kot enokomponentni izdelek. Upoštevajte, da se pri tem čas sušenja občutno podaljša, odpornost tako obdelanih površin pa zmanjša.</li><li>Naneseni izdelek pustite kratek čas delovati, nato pa presežek skrbno odstranite s bombažno krpo ali gazo v smeri lesnih vlaken.</li><li>Za boljši končni videz površine, zlasti pri obdelavi večjih površin, priporočamo, da se Legno Smart-Öl (7045) najprej vtre z ekscentričnim brusilnikom oz. enokolutnim strojem z drobnostnatimi brusnimi blazinicami ali brusno volno, nato spolira s polirnimi blazinicami in na koncu obriše z nevlaknasto bombažno krpo v smeri lesnih vlaken.</li><li>Pri površinski obdelavi globoko porastega lesa priporočamo, da se za preprečitev morebitnega svetlečega videza por po odstranitvi presežka površino obdela z nežno ščetko (npr. konjska dlaka), nato pa celotno površino obriše s krpo v smeri lesnih vlaken.</li><li>Zaradi visoke vsebnosti trdnih delcev zadostuje običajno en nanos.</li><li>Notranje površine pohištva in omar obdelajte največ enkrat in zelo na tanko, zaradi možnosti pojava neprijetnega vonja.</li><li><b>Pozor:</b> Poskrbite za enakomerno brušenje lesa in enakomeren nanos izdelka!</li></ul> |      |



|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 | brušenega lesa in po sušenju gladko brušenje z zadnjo uporabljenno granulacijo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>NANOS PLASTI</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Temeljni premaz</b>                                                                                          | 1 x Legno Smart-Öl (7045)<br>Po potrebi po sušenju preko noči naneseemo še enkrat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>NEGA IN OBNOVA</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Nega</b>                                                                                                     | Za osvežitev in obnovitev nanesti 1x Legno-Pflegeöl 7009 naneseemo. Presežek obrišemo.<br>Gl. tehnični list.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Vsebnost</b>                                                                                                 | Brezbarven in standardni barvni odtenki: 1 l, 2,75 l<br>Baza:W30: 0,875 l, 2,4 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Barvni odtenki</b>                                                                                           | Standardfarbe(n):<br><br>Basis W30 (7045000030)<br>Farblos (7045000200)<br>Hebe (7045112780)<br>Fortuna (7045112781)<br>Kronos (7045112782)<br>Selene (7045112783)<br>Uranus (7045112784)<br>Moros (7045112785)<br>Thor (7045112786)<br>Athene (7045112787)<br>Herakles (7045112788)<br>Eros (7045112789)<br>Pan (7045112790)<br>Artemis (7045112791)<br>Hades (7045112792)<br><br><b>Priporočamo, da se naredi vzorec na originalni podlagi!</b>                                                                                                                                                              |
| <b>Dodatni proizvodi</b>                                                                                        | Adlerol-Terpentinölersatz (7231)<br>Clean-Möbelreiniger (7202)<br>Clean-Parkettreiniger (7207)<br>Legno Hardener (7084)<br>Legno Holzbodenseife (7031)<br>Legno Pflegeöl (7009)<br>Legno Reiniger (7003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Rok trajanja</b><br>      | Najmanj 1 leto v originalno zaprti posodi.<br><br>Ne izpostavljati direktni sončni svetlobi, vlažnosti in zmrzali; ne hraniti pri temperaturi nad 30°C.<br><br>Priporočamo, da se vsebina v odprtih vsebnikih prelije v manjše vsebnike, da preprečimo nastanek filma na površini (geliranje).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GISCODE</b>                                                                                                  | Ö20+ ali Ö20/DD+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Varnostni napotki</b><br> | Prosim upoštevajte varnostni list!<br>Izogibati se vdihavanju aerosolov, ki nastajajo pri lakiranju in brizganju. Uporabiti zaščitno masko A2/P2. Uporabiti P2/P3 filter (brusni prah).<br>Pri krpah, prepojenih s tem materialom lahko ob neugodnih pogojih pri oksidativnem sušenju zraka pride do samovžiga. Prepojene krpe razprostrimo in pustimo, da se posušijo; nujno shranjevanje v zaprtih kovinskih vsebnikih oz. pod vodo.<br><br>Uporaba proizvoda je v brizgalnih kabinah, ki so onesnažena z nitroceluloznim prahom, zaradi samovžiga prepovedana.<br><b>Prosim upoštevajte varnostni list!</b> |

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridružujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.