

## TEHNIČNI LIST

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |      |                |                   |                                 |         |             |         |   |      |                        |      |   |      |                         |        |  |  |                             |        |  |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|----------------|-------------------|---------------------------------|---------|-------------|---------|---|------|------------------------|------|---|------|-------------------------|--------|--|--|-----------------------------|--------|--|--|
| Ime proizvoda                            | LIGNOVIT INTERIOR UV 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         | 5314 |                |                   |                                 |         |             |         |   |      |                        |      |   |      |                         |        |  |  |                             |        |  |  |
| Opis                                     | Tankoslojna lazura na vodni osnovi za les v notranjosti. Poskrbi za transparentni in mat učinek ter ohrani naravni videz lesa iglavcev. Lazura omogoča, da les diha in poskrbi za zdravo klimo v prostoru. Proizvod vsebuje svetlobna zaščitna sredstva, ki absorbirajo UV svetlobo in stabilizirajo lignin v lesu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |      |                |                   |                                 |         |             |         |   |      |                        |      |   |      |                         |        |  |  |                             |        |  |  |
| Posebne lastnosti                        | Naravni videz lesa iglavcev se ohrani znatno dlje kot s klasičnimi brezbarvnimi lazurami.<br><br><b>ADLER Green-Label Produkt</b> – v treh kategorijah: okolje, zdravje & varnost kot tudi življenjska doba. Upoštevajte trajnostni list.<br><br>Izpolnjuje kriterije »Baubook Ökologisch ausschreiben«.<br>Ustreza francoski uredbi DEVL1104875A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |      |                |                   |                                 |         |             |         |   |      |                        |      |   |      |                         |        |  |  |                             |        |  |  |
| Področje uporabe                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Leseni gradbeni elementi iz lesa iglavcev v notranjosti, kot so npr. stenske in stropne obloge, vidni strešni nosilci.</li><li>Ni primeren za les listavcev kot je meranti, mahagoni itd.</li><li>Za star les priporočamo Innenlasur (5309), Terra Wax-Oil (7036) ali Legno-Aqua-Öl (7030). Upoštevajte ustrezni tehnični list.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |      |                |                   |                                 |         |             |         |   |      |                        |      |   |      |                         |        |  |  |                             |        |  |  |
| OBDELAVA                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |      |                |                   |                                 |         |             |         |   |      |                        |      |   |      |                         |        |  |  |                             |        |  |  |
| Napotki za obdelavo                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Pred uporabo dobro premešati.</li><li>Temperatura produkta, obdelovanca in delovnega prostora mora biti najmanj +10°C.</li><li>Optimalni delovni pogoji: 15-25°C pri relativni zračni vlažnosti 40-80%.</li><li>Pozor: paziti na enakomerno brušenje in enakomeren nanos proizvoda.</li><li>Iztekanju smole (pri premazovanju) se tehnično ne moremo izogniti.</li><li>Pri novih lesenih delih priporočamo vsestranski premaz.</li><li>Upoštevajte delovni smernice za delo z zaščitnimi impregnacijami.</li></ul>                                                                                                                                                                |         |         |      |                |                   |                                 |         |             |         |   |      |                        |      |   |      |                         |        |  |  |                             |        |  |  |
| Način obdelave                           | <table><tr><td></td><td>Pištola z lončkom</td><td>Mazanje</td><td>vakumat</td></tr><tr><td>Razredčilo</td><td>voda</td><td>-</td><td>voda</td></tr><tr><td>Dodatek razredčila (%)</td><td>0-10</td><td>-</td><td>0-10</td></tr><tr><td>Količina nanosa (ml/m²)</td><td colspan="3">80-100</td></tr><tr><td>Debelina mokrega filma (µm)</td><td colspan="3">80-100</td></tr></table> <p><b>Proizvod je pripravljen za takojšnjo uporabo.</b><br/>Pri grobo žaganem lesu je potrebno upoštevati 40% večjo porabo materiala. Oblika, lastnosti, vlažnost podlage vplivajo na količino nanosa in izdatnost. Izogibati se direktni sončni svetlobi.<br/><b>Priporočamo, da se naredi preizkus na originalni podlagi.</b></p> |         |         |      |                | Pištola z lončkom | Mazanje                         | vakumat | Razredčilo  | voda    | - | voda | Dodatek razredčila (%) | 0-10 | - | 0-10 | Količina nanosa (ml/m²) | 80-100 |  |  | Debelina mokrega filma (µm) | 80-100 |  |  |
|                                          | Pištola z lončkom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mazanje | vakumat |      |                |                   |                                 |         |             |         |   |      |                        |      |   |      |                         |        |  |  |                             |        |  |  |
| Razredčilo                               | voda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -       | voda    |      |                |                   |                                 |         |             |         |   |      |                        |      |   |      |                         |        |  |  |                             |        |  |  |
| Dodatek razredčila (%)                   | 0-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -       | 0-10    |      |                |                   |                                 |         |             |         |   |      |                        |      |   |      |                         |        |  |  |                             |        |  |  |
| Količina nanosa (ml/m²)                  | 80-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |      |                |                   |                                 |         |             |         |   |      |                        |      |   |      |                         |        |  |  |                             |        |  |  |
| Debelina mokrega filma (µm)              | 80-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |      |                |                   |                                 |         |             |         |   |      |                        |      |   |      |                         |        |  |  |                             |        |  |  |
| Čas sušenja<br>(pri 23°C in 50% rel.vl.) | <table><tr><td>Suh (ISO 1517)</td><td>Po 30 min</td></tr><tr><td>Brušenje in nadaljnje lakiranje</td><td>Po 1 h</td></tr><tr><td>presušenost</td><td>Po 12 h</td></tr></table> <p>Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, prezračevanja in relativne vlažnosti.<br/>Prenizke temperature in/ali visoka zračna vlažnost lahko podaljšajo čas sušenja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |      | Suh (ISO 1517) | Po 30 min         | Brušenje in nadaljnje lakiranje | Po 1 h  | presušenost | Po 12 h |   |      |                        |      |   |      |                         |        |  |  |                             |        |  |  |
| Suh (ISO 1517)                           | Po 30 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |      |                |                   |                                 |         |             |         |   |      |                        |      |   |      |                         |        |  |  |                             |        |  |  |
| Brušenje in nadaljnje lakiranje          | Po 1 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |      |                |                   |                                 |         |             |         |   |      |                        |      |   |      |                         |        |  |  |                             |        |  |  |
| presušenost                              | Po 12 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |      |                |                   |                                 |         |             |         |   |      |                        |      |   |      |                         |        |  |  |                             |        |  |  |
| Čiščenje delovnih naprav                 | Po uporabi delovne naprave takoj očistiti z vodo.<br>Pri odstranjevanju zasušenih ostankov laka, priporočamo Aqua-Cleaner 8004 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |      |                |                   |                                 |         |             |         |   |      |                        |      |   |      |                         |        |  |  |                             |        |  |  |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8004                            | razmerju z vodo 1:1).                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PODLAGA</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Vrsta podlage</b>            | Les iglavcev.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Lastnosti podlage</b>        | Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez silikonov in smole. <b>Preveriti je potrebno primernost podlage za nanos proizvoda.</b>                                                                                                        |
| <b>Vlažnost lesa</b>            | Vlažnost lesa: 13% ± 2%                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Priprava podlage</b>         | Za optimalno obstojnost priporočamo brušenje površine z Gr 120 v smeri lesnih vlaken. Površino je potrebno temeljito očistiti in odstraniti morebitne sestavine kot je npr. smola. Ostre robove je potrebno zbrusiti.                                                        |
| <b>NANOS PLASTI</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Temeljni premaz</b>          | 1x Lignovit Interior UV 100 (5314)                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Vmesno brušenje</b>          | Brušenje z Gr 240-280<br>Odstraniti brusni prah.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Končni premaz</b>            | 1x Lignovit Interior UV 100 (5314)                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>NEGA &amp; OBNOVA</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nega</b>                     | Po potrebi intaktno površine očistimo (prah in umazanijo) in 1-2x premažemo z Lignovit Interior UV 100 5314.                                                                                                                                                                 |
| <b>Vsebina</b>                  | 4l, 18l                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Barvni odtenki</b>           | <b>Osnovni odtenki za mešanje:</b><br>Lignovit Interior UV 100 Farblos in brezbarven 5314000220.<br><br><b>Priporočamo, da se naredi vzorec na originalni podlagi!</b><br>Da bi zagotovili enakost barvnega odtenka na površini, uporabite material z enako številko serije. |
| <b>Dodatni proizvodi</b>        | Aqua-Cleaner (8004)<br>Innenlasur (5309)<br>Legno-Aqua-Öl (7030)<br>Terra Wax-Oil (7036)                                                                                                                                                                                     |
| <b>NADALJNI NAPOTKI</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Rok uporabe/skladiščenje</b> | Minimalno 1 leto v originalno zaprti embalaži.<br>Zaščiti pred vlago, direktno sončno svetlobo, zmrzaljo in visokimi temperaturami (preko 30°C).                                                                                                                             |
| <b>Tehnični podatki</b>         | Vsebnost HOS: mejna vrednost Lignovit Interior UV 100 (Kat.A/e): 130 g/l (2010).<br>Lignovit Interior UV 100 vsebuje maksimalno 10g/l HOS.                                                                                                                                   |
| <b>Varnostni napotki</b>        | <b>Prosim upoštevajte varnostni list in delovne smernice pri uporabi pripravkov za zaščito lesa.</b>                                                                                                                                                                         |

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku; vendar se naj glede na področje in način uporabe individualno uskladijo. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/ uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec, za potrditev o ustreznosti proizvoda. Sicer veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja. 0-2 ZKL 5314 | 03/24 | nadomesti 0-1