

TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	ADLER Pigmofix G	8122
Št. proizvoda	90699	
Opis	Dodatek k dvokomponentnim PUR lakom na osnovi topil, s katerim dosežemo dobro zaščito premaza pred vlago in večjo oprijemljivost na steklu.	
Področje uporabe	Uporablja se kot dodatek k Pigmpur-ju G50 2406 in Pigmotop-u 2514 za hrbtno zaščito steklenih delov, katerih robovi so zaradi same konstrukcije zaščiteni pred direktnim kontaktom z vodo (npr. okvirji).	
Napotki za obdelavo	Proizvod dobro premešati. <i>Prosim, upoštevajte »delovne smernice za lakiranje na steklo« kot tudi varnostne in tehnične liste za Pigmotop in Pigmpur.</i>	
Količina dodatka	Dodamo lahko 5% Pigmofix G glede na celotno količino laka (računano brez količine trdilca in razredčila). Za to področje uporabe k Pigmpur-ju G50 2406 in ADLER Pigmotop-u 2514 dodamo 20% PUR Härter 82019 (trdilec). Dobro vmešati! Priporočamo, da ADLER Pigmofix G istočasno vmešamo z ustrezno količino trdilca v lak.	
Čiščenje delovnih naprav	Po uporabi takoj očistiti z DD-Verdünnung Aromatenfrei 80019 ali Waschverdünnung 80077.	
Rok trajanja/ Skladiščenje	Najmanj 1 leto v originalno zaprti posodi. Ne izpostavljati direktni sončni svetlobi, zmrzali in visokim temperaturam (preko 30°C). Na hladnem, ne sme zmrzniti.	
Vsebnost	200 g	
Varnostni napotki	Prosim upoštevajte varnostni list. Uporabiti zaščitna očala in rokavice.	

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

03-22 (08-21)