




## TEHNIČNI LIST

| Ime proizvoda            | Solva-Tint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9035 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Opis                     | Barvni koncentrat na osnovi topil z dobro odpornostjo na svetlobo in visoko svetilnostjo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Področje uporabe         | Za obarvanje transparentnih lakov na osnovi topil za pohištvene površine v notranjosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kadar želimo brez predhodnega luženja lesa doseči enakomerni transparentni odtenek (npr. pri lesu češnje, hruške, jelša, javor).</li> <li>Kadar želimo naravno strukturo lužene lesene površine močnejše poudariti in dobiti poživljajočo sliko ali kadar želimo rahlo spremeniti/ poudariti barvni odtenek.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Napotki obdelave         |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Pred uporabo dobro pretresti.</li> <li>Kadar želimo obarvati prozorni lak, se ta korak običajno izvede le pri končnem lakiranju.</li> <li>Priporočamo, da za podlago ne uporabimo premočnih odtenkov.</li> <li>Pri lakiranju naravnih površin ali pri zelo svetlo luženih podlagah, priporočamo dodatek koncentrata h končnemu laku od 0,1 do 1,0 % utež. dela.</li> <li>Pri lakiranju temnih lesov ali temno luženih površinah je lahko dodatek koncentrata do 5% utež. dela .</li> <li><b>Pred začetkom lakiranja je priporočljivo narediti vzorec lakiranja na originalni podlagi, da se lahko predvidi, kakšen bo končni barvni odtenek in izgled lakiranja.</b></li> <li>Vsaka sprememba v načinu obdelave, okoljskih dejavnikov, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na rezultat.</li> </ul> |      |
| Čiščenje delovnih naprav | Takoj po uporabi očistiti z DD-Verdünner 8519 (8519) ali Waschverdünner (8501).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Vsebina                  | 250 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Barvni odtenki           | <b>Standardni barvni odtenki:</b><br>Buche Rose (9035040100)<br>Eiche Gold (9035040101)<br>Cherry (9035040102)<br>Elsbeere (9035040103)<br>Erle (9035040104)<br>Buche (9035040105)<br>Nuss Hell (9035040106)<br>Ulme (9035040107)<br>Nuss Dunkel (9035040108)<br>Orange (9035040109)<br>Weinrot (9035040110)<br>Olivgrün (9035040111)<br>Stahlblau (9035040112)<br>Carbonschwarz (9035040113)<br>Polarweiß (9035040114)<br>Hell (9035040115)<br>Mittel (9035040116)<br>Dunkel (9035040117)<br><br>Vsi koncentradi te vrste se lahko poljubno medsebojno mešajo, tako je na voljo pestra izbira odtenkov. Da bi zagotovili enakost barvnega odtenka na površini, uporabite material z enako številko šarže.                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rok uporabe/skladiščenje</b><br> | Najmanj 2 leti v originalno zaprti posodi.<br><br>Ne izpostavljati direktni sončni svetlobi in vlažnosti; ne hraniti pri temperaturi nad 30°C. |
| <b>Varnostni napotki</b><br>        | Prosim upoštevajte varnostni list !                                                                                                            |

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

0-2 ZKL 9035 | 03/24 | nadomesti 0-1