TECHNOMELT DORUS KS 351

Opis proizvoda

TECHNOMELT DORUS KS 351 izkazuje naslednje lastnosti:

Tehnologija:	EVA
Tip proizvoda	Talilno lepilo, brez polnil
Namen:	Lepljenje robnih trakov
Izgled:	Granulat Transparenten beli

Uporaba

- Hitrost lepljenja robnih trakov od 12 m/min
- Robni trakovi: iz masivnega lesa, furnir, melamin, poliester, HPL*, PVC*, ABS*, PP*
- Primerno za obdelovalne centre BAZ z direktnim nanosom

** Primernost je odvisna od lastnosti posameznih materialov na katere so nalepljeni robni trakovi in od temeljnega premaza.*

Lastnosti

- Srednja viskoznost
- Univerzalno talilno lepilo
- Zelo visoka termična odpornost
- Skoraj nevidni spoji
- Visoka odpornost na toploto
- Velik izkoristek lepila
- Zelo dobro zamrženje
- Visoka končna moč lepljenja

Tehnične lastnosti

TECHNOMELT DORUS KS 351

Točka mehčanja (Ring & Ball): cca. 110 °C

Viskoznost (Brookfield): cca. 140 000 mPas / 180 °C
Cca. 75 000 mPas / 200 °C

Toplotna odpornost : cca. 90 °C

Testirano na hrastovem furnirju debeline 0,6 mm s Henklovo metodo poviševanja temperature.

Navodilo za uporabo

Pred uporabo upoštevajte varnostni list in varnostne ukrepe.

Priporočena delovna temperatura

v talilnem loncu:	180 – 200 °C
na valju za nanos:	190 – 200 °C

Varnostna opozorila

Če prekoračimo priporočeno delovno temperaturo, se lahko tvorijo zdravju škodljivi razgradni produkti. Vonj, ki se sprošča, lahko povzroči draženje. Če prekoračena delovna temperatura traja daljši čas, obstaja dodatna nevarnost razgradnih produktov. V vsakem primeru je potrebno poskrbeti za preprečitev nastajanja hlapov – poskrbite za dobro zračenje in odzračevanje (npr. odsesovanje).

Skladiščenje

Lepilo je potrebno shranjevati v originalno zaprti posodi v hladnem in suhem prostoru. Rok trajanja 2 leti (v originalno zaprti posodi).

Označevanje

Upoštevajte varnostni list.

TECHNOMELT DORUS KS 351

Omejitev odgovornosti

Opomba:

Podatki v tem tehničnem listu (TL), vključno s priporočili glede namena in načina uporabe izdelka, temeljijo na našem znanju in praktičnih izkušnjah z izdelkom na dan izdaje tega TL. Izdelek se lahko v okolju, ki je izven našega nadzora, uporablja različno in tudi pod različnimi pogoji, zato Henkel ne prevzema odgovornosti za ustreznost naših izdelkov za proizvodne procese in pogoje, pod katerimi jih uporabljate, kakor tudi ne za nameravane uporabe in njihove posledice. Iz tega razloga nujno priporočamo, da predhodno izvedete preizkus našega izdelka za potrditev njegove ustreznosti za vaše namene.

Vsaka odgovornost v zvezi z informacijami, ki so navedene v tehničnem listu izdelka ali katerem koli drugem pisnem ali ustnem priporočilu zadevnega izdelka je izključena, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače in razen v primeru smrti ali telesne poškodbe, ki je posledica naše malomarnosti ter vseh odgovornosti na podlagi veljavne zakonodaje o obvezni odgovornosti za izdelek.

V primeru izdelkov, ki jih dobavljajo Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS in Henkel France SA dodatno upoštevajte naslednje:

V primeru, da bo družba Henkel kljub temu spoznana za odgovorno,

odgovornost Henkla, ne glede na pravno podlago v nobenem primeru ne sme presegati zneska zadevne dobave.

V primeru izdelkov, ki jih dobavlja Henkel Colombiana, S.A.S.

velja naslednja izjava o omejitvi odgovornosti:

Podatki v tem tehničnem listu (TL), vključno s priporočili glede namena in načina uporabe izdelka, temeljijo na našem znanju in praktičnih izkušnjah z izdelkom na dan izdaje tega TL. Henkel ne prevzema odgovornosti za ustreznost naših izdelkov za proizvodne procese in pogoje, pod katerimi jih uporabljate, kakor tudi ne za nameravane uporabe in njihove posledice. Iz tega razloga nujno priporočamo, da predhodno izvedete preizkus našega izdelka za potrditev njegove ustreznosti za vaše namene. Vsaka odgovornost v zvezi z informacijami, ki so navedene v tehničnem listu izdelka ali katerem koli drugem pisnem ali ustnem priporočilu zadevnega izdelka je izključena, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače in razen v primeru smrti ali telesne poškodbe, ki je posledica naše malomarnosti ter vseh odgovornosti na podlagi veljavne zakonodaje o obvezni odgovornosti za izdelek.

V primeru izdelkov, ki jih dobavljata Henkel Corporation, Resin

Technology Group, Inc. ali Henkel Canada, Inc. velja naslednja

izjava o omejitvi odgovornosti:

Podatki, vsebovani v tem dokumentu, so zgolj informativne narave in veljajo za zanesljive. Ne prevzemamo odgovornosti za posledice dejanj nad katerimi nimamo nadzora. Uporabnikova odgovornost je, da določi primernost izdelka in metode za uporabo in da zagotovi ustrezne varnostne ukrepe, previdnost ob uporabi izdelka ter ustrezno zaščito ljudi in sredstev, ki bi lahko povzročili kakršnokoli škodo in poškodbe. Glede na navedeno **korporacija Henkel izrecno zavrača vse odgovornosti, specificirane ali predpostavljene, zaradi**

posledic napačno izbranega izdelka, za napačen namen uporabe ter vse odgovornosti nastale zaradi zgoraj navedenega, vključno z izpadom prihodka. Tukaj navedeni podatki različnih procesov in sestave izdelkov se ne smejo interpretirati kot prezentacija. Priporočamo, da vsak uporabnik izdelek testira glede na svoj namen uporabe pred ponovno uporabo s pomočjo podatkov iz tega TL-a. Ta izdelek je lahko krit z enim ali več patentov znotraj ali izven ZDA.

Uporaba blagovne znamke

V kolikor ni drugače navedeno, so vse blagovne znamke omenjene v

tem dokumentu blagovne znamke družbe Henkel Corporation,

registrirane v ZDA ali drugje. Znak ®označuje blagovno znamko registrirano

pri uradu U.S. Patent in Trademark Office.

Reference 0.0