

Opis proizvoda

AQUENCE PU 300 N izkazuje naslednje lastnosti:

Tehnologija:	poliuretan
Tip proizvoda	Tekoče poliuretansko lepilo
Namen:	Montažno lepljenje
Izgled:	Rumenkasta

Uporaba

- Splošna montažna dela
- Lepljenje v delavnici ali na gradbenem mestu
- Primerno za lepljenje lesa, tudi lakiranega pri proizvodnji oken, loput in vrat
- Lepljenje plute, DKS, cementnih vlaknenih plošč in trdnih pen na lesne materiale, železne plošče, keramiko, cementna tla, itd.
- Pri uporabi v zunanosti, morajo biti lepljeni leseni deli lakirani z vremensko obstojnim lakom, še posebej, če so izpostavljeni direktni sončni svetlobi in dežju.

Lastnosti

- Enokomponentno poliuretansko lepilo
- Brez topila in vode
- Kratek odprti čas
- nastanek duroplasta (kemijsko zamreženje)
- visoka vodna odpornost, izpolnjuje D4 po EN 204
- Visoka odpornost na vročino, EN 14257 (WATT 91)
- Dobra kemična odpornost (na šibke kisline, baze in večino topil)
- Izredna lepilna moč z lesovi iglavcev
- relativno slaba lepilna moč s trdimi lesovi (hrast, bukev)

Tehnične lastnosti**AQUENCE PU 300**

Vsebnost trdnih snovi: cca. 100 %

Viskoznost (Epprecht): (srednja viskoznost, dobro tekoče):

cca. 9.000-14.000 mPas

Navodilo za uporabo

Pred uporabo upoštevajte varnostni list in varnostne ukrepe.

Odprti čas: 7 - 10 min

Čas stiskanja/ čas fiksiranja:

Z absorpcijskimi materiali: <30 min pri 20 °C

največja moč po 24 - 48 h, odvisno od temperature in vlažnosti

Količina nanosa: 100 do 200 g/m²

Pritisk: za doseganje optimalne vezave

0.5 N/m Navodila za uporabo

Nanos: enostranski

Naprava za uporabo: lopatica

Čiščenje

Nestrjeno lepilo odstraniti s primernim čistilnim sredstvom ali topilom (npr. Technomelt Cleaner MELT-O-CLEAN, Loctite SF 8040). Strjeno lepilo odstranimo mehansko.

Skladiščenje

Skladiščna doba je v originalni embalaži do 9 mesecev v hladnem in suhem prostoru, zaščitenim pred mrazom. Po odprtju je potrebno lepilo porabiti v kratkem času.

Označevanje

Upoštevajte varnostni list.

Reference 0.5

Omejitev odgovornosti**Opomba:**

Podatki v tem tehničnem listu (TL), vključno s priporočili glede namena in načina uporabe izdelka, temeljijo na našem znanju in praktičnih izkušnjah z izdelkom na dan izdaje tega TL. Izdelek se lahko v okolju, ki je izven našega nadzora, uporablja različno in tudi pod različnimi pogoji, zato Henkel ne prevzema odgovornosti za ustreznost naših izdelkov za proizvodne procese in pogoje, pod katerimi jih uporabljate, kakor tudi ne za nameravane uporabe in njihove posledice. Iz tega razloga nujno priporočamo, da predhodno izvedete preizkus našega izdelka za potrditev njegove ustreznosti za vaše namene.

Vsaka odgovornost v zvezi z informacijami, ki so navedene v tehničnem listu izdelka ali katerem koli drugem pisnem ali ustnem priporočilu zadevnega izdelka je izključena, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače in razen v primeru smrti ali telesne poškodbe, ki je posledica naše malomarnosti ter vseh odgovornosti na podlagi veljavne zakonodaje o obvezni odgovornosti za izdelek.

V primeru izdelkov, ki jih dobavljajo Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS in Henkel France SA dodatno upoštevajte naslednje:

V primeru, da bo družba Henkel kljub temu spoznana za odgovorno, odgovornost Henkla, ne glede na pravno podlago v nobenem primeru ne sme presegati zneska zadevne dobave.

V primeru izdelkov, ki jih dobavlja Henkel Colombiana, S.A.S.

velja naslednja izjava o omejitvi odgovornosti:

Podatki v tem tehničnem listu (TL), vključno s priporočili glede namena in načina uporabe izdelka, temeljijo na našem znanju in praktičnih izkušnjah z izdelkom na dan izdaje tega TL. Henkel ne prevzema odgovornosti za ustreznost naših izdelkov za proizvodne procese in pogoje, pod katerimi jih uporabljate, kakor tudi ne za nameravane uporabe in njihove posledice. Iz tega razloga nujno priporočamo, da predhodno izvedete preizkus našega izdelka za potrditev njegove ustreznosti za vaše namene. Vsaka odgovornost v zvezi z informacijami, ki so navedene v tehničnem listu izdelka ali katerem koli drugem pisnem ali ustnem priporočilu zadevnega izdelka je izključena, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače in razen v primeru smrti ali telesne poškodbe, ki je posledica naše malomarnosti ter vseh odgovornosti na podlagi veljavne zakonodaje o obvezni odgovornosti za izdelek.

V primeru izdelkov, ki jih dobavlja Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc. ali Henkel Canada, Inc. velja naslednja izjava o omejitvi odgovornosti:

Podatki, vsebovani v tem dokumentu, so zgolj informativne narave in veljajo za zanesljive. Ne prevzemamo odgovornosti za posledice dejanj nad katerimi nimamo nadzora. Uporabnikova odgovornost je, da določi primernost izdelka in metode za uporabo in da zagotovi ustrezne varnostne ukrepe, previdnost ob uporabi izdelka ter ustrezno zaščito ljudi in sredstev, ki bi lahko povzročili kakršnokoli škodo in poškodbe. Glede na navedeno **korporacija Henkel izrecno zavrača vse odgovornosti, specifične ali predpostavljene, zaradi posledic napačno izbranega izdelka, za napačen namen uporabe ter vse odgovornosti nastale zaradi zgoraj navedenega, vključno z izpadom prihodka**. Tukaj navedeni podatki različnih procesov in sestave izdelkov se ne smejo interpretirati kot prezentacija. Priporočamo, da vsak uporabnik izdelek testira glede na svoj namen uporabe pred ponovno uporabo s pomočjo podatkov iz tega TL-a. Ta izdelek je lahko krit z enim ali več patentov znotraj ali izven ZDA.

Uporaba blagovne znamke

V kolikor ni drugače navedeno, so vse blagovne znamke omenjene v tem dokumentu blagovne znamke družbe Henkel Corporation, registrirane v ZDA ali drugje. Znak ® označuje blagovno znamko registrirano pri uradu U.S. Patent in Trademark Office.