

TECHNOMELT PUR 270-7

Opis proizvoda:

TECHNOMELT PUR 270-7 izkazuje naslednje lastnosti:

Tehnologija:	poliuretan
Tip proizvoda	talilno lepilo
Namen:	Lepljenje robov Softforming Lepljenje ravnih robov
Izgled:	blok

Uporaba

- Robno lepljenje - pomik od 15 m/min
- Robovi: furnir, melamin, poliester, HPL*, PVC*, ABS*, PP*, masivni les

**Primernost je odvisna od lastnosti posameznih materialov, na katere so nalepljeni robni trakovi in od temeljnega premaza.*

Lastnosti

- Reaktivno talilno lepilo na osnovi poliuretana
- Visoka začetna trdnost
- Kemijska zamreženost v nekaj dneh
- Tvori netaljav, netopen film
- Visoka končna trdnost
- Visoka odpornost na toploto (>150°C) in fleksibilnost v hladnem
- Odlična vodoobstoynost
- Tesen spoj
- Čista obdelava
- Namenjen za nanos s šobo

Tehnične lastnosti

TECHNOMELT PUR 270-7

Temperatura mehčanja (Ring&Kugel), °C	~80
Viskoznost (Brookfield-, 150°C, mPa.s):	~40.000
Odpornost na temperaturo °C	>150

testirano na hrastovem furnirju debeline 0,6 mm z uporabo DORUS-ove metode povečevanja temperature

Dokončna trdnost: 2 do 5 dni

Navodilo za uporabo

Pred uporabo upoštevajte varnostni list in varnostne ukrepe.

Temperatura obdelave:

Priporočena temperatura obdelave:

Talilna posoda, °C 120- 140

Nanosni valjček, °C 120- 140

Priporočena delovna temperatura prostora 18-35 °C

Priporočena zračna vlažnost, % 30-60

Obdelava

Proizvod je občutljiv na vlažnost, zato je potrebno paziti, da pri skladiščenju in obdelavi ni izpostavljen vlagi. Dobava mora potekati v dobro zaprtih vsebnikih.

Čiščenje

Priporočamo, da delovne naprave dobro očistimo z Technomelt PUR Cleaner 4 (občasno ali pred prehodom na drugo lepilo), saj s tem zmanjšamo nabiranje ostankov lepila.

Kolesčka in valjčke za nanašanje je potrebno temeljito sprati (na koncu proizvodne serije ali v primeru nabiranja ostankov in geliranja).

Za čiščenje priporočamo TECHNOMELT PUR CLEANER ME ali TECHNOMELT PUR CLEANER ALL IN 1. Pri delu s čistilnimi sredstvi je potrebno upoštevati varnostna navodila. Prav tako upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Varnostna opozorila

Proizvod vsebuje difenilmetandiizocianat, ki pri predpisani delovni temperaturi tvori merljiv parni tlak. Če prekoračimo priporočeno delovno temperaturo, se lahko tvorijo zdravju škodljivi razgradni produkti. V vsakem primeru je potrebno poskrbeti za preprečitev nastajanja hlapov – poskrbite za dobro zračenje in odzračevanje (npr. odsesovanje). Pri stiku kože z vročim lepilom, ga ne smemo odstraniti na silo. Posvetujte se z zdravnikom. Upoštevajte varnostni list!

Skladiščenje

Lepilo je potrebno shranjevati v originalno zaprti posodi v hladnem in suhem prostoru. Rok trajanja do 12 mesecev (2 kg vsebniki do 9 mesecev).

TECHNOMELT PUR 270-7

Označevanje

Upošteвайте varnostni list!

Omejitev odgovornosti

Opomba:

Podatki v tem tehničnem listu (TL), vključno s priporočili glede namena in načina uporabe izdelka, temeljijo na našem znanju in praktičnih izkušnjah z izdelkom na dan izdaje tega TL. Izdelek se lahko v okolju, ki je izven našega nadzora, uporablja različno in tudi pod različnimi pogoji, zato Henkel ne prevzema odgovornosti za ustreznost naših izdelkov za proizvodne procese in pogoje, pod katerimi jih uporabljate, kakor tudi ne za nameravane uporabe in njihove posledice. Iz tega razloga nujno priporočamo, da predhodno izvedete preizkus našega izdelka za potrditev njegove ustreznosti za vaše namene.

Vsaka odgovornost v zvezi z informacijami, ki so navedene v tehničnem listu izdelka ali katerem koli drugem pisnem ali ustnem priporočilu zadevnega izdelka je izključena, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače in razen v primeru smrti ali telesne poškodbe, ki je posledica naše malomarnosti ter vseh odgovornosti na podlagi veljavne zakonodaje o obvezni odgovornosti za izdelek.

V primeru izdelkov, ki jih dobavljajo Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS in Henkel France SA dodatno upoštevajte naslednje:

V primeru, da bo družba Henkel kljub temu spoznana za odgovorno, odgovornost Henkla, ne glede na pravno podlago v nobenem primeru ne sme presegati zneska zadevne dobave.

V primeru izdelkov, ki jih dobavlja Henkel Colombiana, S.A.S. velja naslednja izjava o omejitvi odgovornosti:

Podatki v tem tehničnem listu (TL), vključno s priporočili glede namena in načina uporabe izdelka, temeljijo na našem znanju in praktičnih izkušnjah z izdelkom na dan izdaje tega TL. Henkel ne prevzema odgovornosti za ustreznost naših izdelkov za proizvodne procese in pogoje, pod katerimi jih uporabljate, kakor tudi ne za nameravane uporabe in njihove posledice. Iz tega razloga nujno priporočamo, da predhodno izvedete preizkus našega izdelka za potrditev njegove ustreznosti za vaše namene. Vsaka odgovornost v zvezi z informacijami, ki so navedene v tehničnem listu izdelka ali katerem koli drugem pisnem ali ustnem priporočilu zadevnega izdelka je izključena, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače in razen v primeru smrti ali telesne poškodbe, ki je posledica naše malomarnosti ter vseh odgovornosti na podlagi veljavne zakonodaje o obvezni odgovornosti za izdelek.

V primeru izdelkov, ki jih dobavljata Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc. ali Henkel Canada, Inc. velja naslednja izjava o omejitvi odgovornosti:

Podatki, vsebovani v tem dokumentu, so zgolj informativne narave in veljajo za zanesljive. Ne prevzemamo odgovornosti za posledice dejanj nad katerimi nimamo nadzora. Uporabnikova odgovornost je, da določi primernost izdelka in metode za uporabo in da zagotovi ustrezne varnostne ukrepe, previdnost ob uporabi izdelka ter ustrezno zaščito ljudi in sredstev, ki bi lahko povzročili kakršnokoli škodo in poškodbe. Glede na navedeno **korporacija Henkel izrecno zavrača vse odgovornosti, specificirane ali predpostavljene, zaradi posledic napačno izbranega izdelka, za napačen namen uporabe ter vse odgovornosti nastale zaradi zgoraj navedenega, vključno z izpadom prihodka.** Tukaj navedeni podatki različnih procesov in sestave izdelkov se ne smejo interpretirati kot prezentacija. Priporočamo, da vsak uporabnik izdelek testira glede na svoj namen uporabe pred ponovno uporabo s pomočjo podatkov iz tega TL-a. Ta izdelek je lahko krit z enim ali več patentov znotraj ali izven ZDA.

Uporaba blagovne znamke

V kolikor ni drugače navedeno, so vse blagovne znamke omenjene v tem dokumentu blagovne znamke družbe Henkel Corporation, registrirane v ZDA ali drugje. Znak ® označuje blagovno znamko registrirano pri uradu U.S. Patent in Trademark Office.
Reference 0.0